

## Ausschreibungstext Trotec Luftreiniger TAC ECO

Mobiler Hochleistungs-Luftreiniger zur effizienten Reduzierung von Schwebstoffen und Aerosolpartikeln in der Raumluft

- Permanentbetrieb, wartungsarmer Luftreiniger
- Mobile Fahrwagenkonstruktion mit Rädern und Schubbügel für einfachen Ortswechsel durch eine Person ohne weitere Hilfsmittel
- Maximaler Luftdurchsatz 2000 m<sup>3</sup>/h mit verbautem H14-Hauptfilter
- Hauptfilter der Filterklasse H14 mit Filterzertifikat nach DIN EN 1822 bis 1000 m<sup>3</sup>/h
- Abscheidegrad nach DIN EN 1822 von mind. 99,995 % bis 1000 m<sup>3</sup>/h
- Abscheidegrad nach DIN EN 1822 von mind. 99,95 % bis 1600 m<sup>3</sup>/h
- Vorfilter G4 nach EN 779:2002
- 6 über Drehschalter wählbare Leistungsstufen zur Anpassung an das vorhandene Raumvolumen
- Sensorgesteuerte, gebrauchsbazogene Filterwechselanzeige mit aktiver Warnmeldung durch getrennte Warnleuchten für Vor- und Hauptfilter
- Manipulationsgeschützt eingebauter Hauptfilter, Filter nicht ohne Werkzeug erreichbar
- Vertikale Ausblasrichtung der Reinluft zu 4 Seiten, bei Bedarf über optionale Blenden regulierbar
- Werkzeuglose einfache Aufstellung und Inbetriebnahme
- Robustes Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- Metallschutzbügel zum Schutz des Bedientableaus
- Schallpegel 33-63 dB(A) (mit Schallschutzhaube)
- Netzanschluss 220-240V / 50 / 60Hz
- Maße (LxBxH): 69 x 61 x 130cm bis 230cm\*

\* Je nach FlowExtender Silence+ Aufsatz